FORPLAST

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/SCHÜCO LIVING 82/05-2021

okna, balkon. dveře

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/SCHÜCO LIVING 82/05-2021

Výrobek: Plastová okna a balkónové dveře ze systému SCHÜCO LIVING 82

TYPOVÉ OZNAČENÍ:
SCHÜCO LIVING 82

Zamýšlené použití: Plastová okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

VÝROBCE:
FORPLAST Skuteč s.r.o.
Vítězslava Nováka 622,
539 73 Skuteč
IČ: 64826147 | DIČ: CZ64826147

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: systém 3

POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTI:
č. 0757 – **IFT Rosenheim**, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim, Deutschland

provedl zkoušku typu výrobku a vydal Osvědčení o zkoušce systému
č. 10-000507-PR11 ze dne 03. 03. 2016

Tabulka č. 1 Plastová okna a balkónové dveře jednokřídlové, vícekřídlová okna a balkónové dveře s pevným sloupkem – otvíravé a sklápěcí

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	C3 / B3		EN 14351-1+A1: 2006-03+A1:2010
Vodotěstnost EN 12208	9A		
Průvzdušnost EN 12207	4		
Ovládací síly EN 13115	1		
Mechanické namáhání EN 13115	4		
Odolnost proti opakovanému otvírání a zavírání EN 12400	2		
Chování mezi rozdílnými klimaty EN 13420	Bez omezení funkce		
Odolnost proti rázu EN 13049 *tato vlastnost byla zkoušena u okna s rozměry křídla 1000 x 1000 mm	3		
Součinitel prostupu tepla SCHÜCO Living 82 MD *rozměr výrobku 1230x1480	$U_g = 1,1$	1,1 W/(m².K)*	
	$U_g = 1,0$	1,1 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,7$	0,87 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,6$	0,80 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,5$	0,74 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,5$	0,74 W/(m².K)*	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1$	1x Inplus 1.1 … 64%	
	$U_g = 1,0$	1x Inplus 1.0 … 57%	
	$U_g = 0,7$	2x Inplus 1.1 …53%	
	$U_g = 0,6$	2x Inplus 1.1 …53%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 …53%	

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/SCHÜCO LIVING 82/05-2021

	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 Clearvision … 55%	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1$	1x Inplus 1.1 … 82%	
	$U_g = 1,0$	1x Inplus 1.0 … 77%	
	$U_g = 0,7$	2x Inplus 1.1 …74%	
	$U_g = 0,6$	2x Inplus 1.1 …74%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 …74%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 Clearvision … 77%	

Tabulka č. 2 Plastová okna vícekřídlová s pohyblivým sloupkem – otvíravá a sklápěcí

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	C3 / B3		EN 14351-1+A1: 2006-03+A1:2010
Vodotěstnost EN 12208	9A		
Průvzdušnost EN 12207	4		
Ovládací síly EN 13115	1		
Mechanické namáhání EN 13115	4		
Odolnost proti opakovanému otvírání a zavírání EN 12400	npd		
Chování mezi rozdílnými klimaty EN 13420	Bez omezení funkce		
Odolnost proti rázu EN 13049 *tato vlastnost byla zkoušena u okna s rozměry křídla 1000 x 1000 mm	3		
Součinitel prostupu tepla SCHÜCO Living 82 MD *rozměr výrobku 1230x1480	$U_g = 1,1$	1,1 W/(m².K)*	
	$U_g = 1,0$	1,1 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,7$	0,87 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,6$	0,80 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,5$	0,74 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,5$	0,74 W/(m².K)*	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1$	1x Inplus 1.1 … 64%	
	$U_g = 1,0$	1x Inplus 1.0 … 57%	
	$U_g = 0,7$	2x Inplus 1.1 …53%	
	$U_g = 0,6$	2x Inplus 1.1 …53%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 …53%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 Clearvision … 55%	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1$	1x Inplus 1.1 … 82%	
	$U_g = 1,0$	1x Inplus 1.0 … 77%	
	$U_g = 0,7$	2x Inplus 1.1 …74%	
	$U_g = 0,6$	2x Inplus 1.1 …74%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 …74%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 Clearvision … 77%	

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/SCHÜCO LIVING 82/05-2021

Tabulka č. 3 Plastové balkónové dveře s pohyblivým sloupkem – otvíravé a sklápěcí

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	C2 / B3		EN 14351-1+A1: 2006-03+A1:2010
Vodotěstnost EN 12208	9A		
Průvzdušnost EN 12207	4		
Ovládací síly EN 13115	1		
Mechanické namáhání EN 13115	4		
Odolnost proti opakovanému otvírání a zavírání EN 12400	npd		
Chování mezi rozdílnými klimaty EN 13420	Bez omezení funkce		
Odolnost proti rázu EN 13049 *tato vlastnost byla zkoušena u okna s rozměry křídla 1000 x 1000 mm	3		
Součinitel prostupu tepla SCHÜCO Living 82 MD *rozměr výrobku 1230x1480	$U_g = 1,1$	1,1 W/(m².K)*	
	$U_g = 1,0$	1,1 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,7$	0,87 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,6$	0,80 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,5$	0,74 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,5$	0,74 W/(m².K)*	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1$	1x Inplus 1.1 … 64%	
	$U_g = 1,0$	1x Inplus 1.0 … 57%	
	$U_g = 0,7$	2x Inplus 1.1 …53%	
	$U_g = 0,6$	2x Inplus 1.1 …53%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 …53%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 Clearvision … 55%	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1$	1x Inplus 1.1 … 82%	
	$U_g = 1,0$	1x Inplus 1.0 … 77%	
	$U_g = 0,7$	2x Inplus 1.1 …74%	
	$U_g = 0,6$	2x Inplus 1.1 …74%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 …74%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 Clearvision … 77%	

Vlastnosti plastových oken a balkónových dveří ze systému SCHÜCO LIVING 82, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách 1 - 3. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Hodnoty vychází z poskytnutého ITT protokolu Schüco na základě písemného souhlasu.

Podepsáno za výrobce:

09. 10. 2021
Ve Skutči,

Zdeněk Zavoral

FORPLAST
+420 606 554 095 | info@forplast-skutec.cz
Forplast Skuteč s.r.o.
IČ: CZ64826147 | DIČ: CZ64826147
Vítězslava Nováka 822
539 73 Skuteč

CE

FORPLAST Skuteč s.r.o.
Vítězslava Nováka 622,
539 73 Skuteč
IČ: 64826147 | DIČ: CZ64826147

20

PoV č. CPR/ SCHÜCO Living 82 MD /01-2020

EN 14351-1+A1: 2006-03+A1:2010
Plastová okna a balkónové dveře ze systému SCHÜCO Living 82 MD

CE	**FORPLAST Skuteč s.r.o.** **Vítězslava Nováka 622,** **539 73 Skuteč** **IČ: 64826147 | DIČ: CZ64826147**	**20** **EN 14351-1+A1: 2006-03+A1:2010** **PoV č. CPR/ SCHÜCO Living 82 MD /01-2020**