FORPLAST

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/SCHÜCO LIVING 82/VD/05-2021

vchodové dveře

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/SCHÜCO LIVING 82/VD/05-2021

Výrobek: Plastová dveře ze systému SCHÜCO LIVING 82

TYPOVÉ OZNAČENÍ:
SCHÜCO LIVING 82

Zamýšlené použití: Dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

VÝROBCE:
FORPLAST Skuteč s.r.o.
Vítězslava Nováka 622,
539 73 Skuteč
IČ: 64826147 | DIČ: CZ64826147

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: systém 3

POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTI:
č. 0757 – **IFT Rosenheim**, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim, Deutschland

provedl zkoušku typu výrobku a vydal Osvědčení o zkoušce systému
č. 16-000156-PR01 ze dne 04. 03. 2016 (dovnitř otvíravé)
a č. 16-002480-PR01 ze dne 01. 08. 2016 (ven otvíravé)

Tabulka č. 1 Plastová dveře vnější

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	C2 / B2		EN 14351-1:2006+A1:2010
Vodotěstnost EN 12208	7A		
Průvzdušnost EN 12207	4		
Součinitel prostupu tepla SCHÜCO Living 82 *rozměr výrobku 1230x2180	$U_g = 1,1$	1,2 W/(m².K)*	
	$U_g = 1,0$	1,1 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,7$	0,90 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,6$	0,84 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,5$	0,78 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,5$	0,78 W/(m².K)*	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1$	1x Inplus 1.1 … 64%	
	$U_g = 1,0$	1x Inplus 1.0 … 57%	
	$U_g = 0,7$	2x Inplus 1.1 …53%	
	$U_g = 0,6$	2x Inplus 1.1 …53%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 …53%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 Clearvision … 55%	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1$	1x Inplus 1.1 … 82%	
	$U_g = 1,0$	1x Inplus 1.0 … 77%	
	$U_g = 0,7$	2x Inplus 1.1 …74%	
	$U_g = 0,6$	2x Inplus 1.1 …74%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 …74%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 Clearvision … 77%	

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/SCHÜCO LIVING 82/VD/05-2021

Tabulka č. 2 Plastové dveře vnější, ven otvíravé, v uzamčeném stavu

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem EN 12210	C2 / B2		EN 14351-1:2006+A1:2010
Vodotěstnost EN 12208	4A		
Průvzdušnost EN 12207	3		
Součinitel prostupu tepla SCHÜCO Living 82 *rozměr výrobku 1230x2180	$U_g = 1,1$	1,2 W/(m².K)*	
	$U_g = 1,0$	1,1 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,7$	0,90 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,6$	0,84 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,5$	0,78 W/(m².K)*	
	$U_g = 0,5$	0,78 W/(m².K)*	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1$	1x Inplus 1.1 … 64%	
	$U_g = 1,0$	1x Inplus 1.0 … 57%	
	$U_g = 0,7$	2x Inplus 1.1 …53%	
	$U_g = 0,6$	2x Inplus 1.1 …53%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 …53%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 Clearvision … 55%	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1$	1x Inplus 1.1 … 82%	
	$U_g = 1,0$	1x Inplus 1.0 … 77%	
	$U_g = 0,7$	2x Inplus 1.1 …74%	
	$U_g = 0,6$	2x Inplus 1.1 …74%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 …74%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 Clearvision … 77%	

Vlastnosti plastových vstupních dveří ze systému SCHÜCO LIVING 82, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Hodnoty vychází z poskytnutého ITT protokolu Schüco na základě písemného souhlasu.

Podepsáno za výrobce:

09. 10. 2021
Ve Skutči,

Zdeněk Zavoral

FORPLAST
+420 606 554 095 | info@forplast-skutec.cz
Forplast Skuteč s.r.o.
IČ: CZ64826147 | DIČ: CZ64826147
Vítězslava Nováka 622
539 73 Skuteč

CE

FORPLAST Skuteč s.r.o.
Vítězslava Nováka 622,
539 73 Skuteč
IČ: 64826147 | DIČ: CZ64826147

20

PoV č. CPR/ SCHÜCO Living 82 MD /01-2020

EN 14351-1+A1: 2006-03+A1:2010
Plastová okna a balkónové dveře ze systému SCHÜCO Living 82 MD

CE	**FORPLAST Skuteč s.r.o.** **Vítězslava Nováka 622,** **539 73 Skuteč** **IČ: 64826147 | DIČ: CZ64826147**	**20** **EN 14351-1+A1: 2006-03+A1:2010** **PoV č. CPR/ SCHÜCO Living 82 MD /01-2020**